



订购代码：HV000410

ISO410

测量绝缘与保护性导体通断的多功能仪器



ISO410是一款绝缘测量仪表，绝缘测量电压达1000VDC，可执行保护性导体与等电位导体的通断测试（测试电流200mA）。仪器容易操作，结构新颖，无机械活动件，非常坚固耐用。采用远程开关探头激活测量（通过可选配件 PR400），执行顺序测量时，非常舒适。用户可以选择在线文本帮助，查看功能介绍，设备与被检测系统连接时，该功能非常实用。

储存器能够储存测量数据，通过串行接口将数据传入个人电脑。为了更好的识别测量点，每次测量连同子测量结果与测试参数以及两个识别符（由用户设置）一起保存。



功能与特点

- 保护性导体的通断测试 - 测试电流200mA
- 绝缘测量电压：50, 100, 250, 500, 1000VDC
- 绝缘测量量程 0.01M Ω -2G Ω
- 测试对象自动放电
- 测量导线自动校准
- 设置测量极限值
- 使用可选远程导线PR400启动测试
- 屏幕文本帮助
- 结果保存
- 连接PC的光纤 / USB接口
- 安全标准：IEC/EN61010-1
- 测量等级：CAT III 265V
- 电源：6 \times 1.5V 电池类型 AA
- 尺寸（L \times W \times H）：222 \times 162 \times 57mm
- 重量（含电池）：1kg



配件

UNIVERSALKITCOMBI	3条电缆 + 3个鳄鱼夹+ 3条导线
BORSA75	软包
	ISO9000 校准证书
	用户手册（光盘中）
	快速使用指南



可选配件

TOPVIEW2006	PC Windows软件+ 光纤/USB C2006 电缆
VA500	设备与配件用硬质手提箱
PR400	启动测试的远程导线
SP-0400	肩带