



订购代码：HV007052

HT7052

测试电压达10KVDC的专业绝缘测试仪表



HT7052是一款绝缘电阻测试仪，测试电压可编程达10kVDC，测量范围达10TΩ，在工业应用场合非常有用（电机测试、电力变压器、电缆、电路板、通用设备等）。本仪表还可以测量极化指数（PI）、介质吸收比（DAR）、介质放电（DD）等参数，执行诊断测试，确定绝缘材料的质量。执行直流“渐进”绝缘测试以及绝缘强度测试。HT7052 配有NiMH可充电电池，集成电池充电器，测量时可以使用较长时间。配有内存储存测量结果，仪器与PC（个人电脑）连接后，可以下载测量数据。整个装置结构放在舒适、耐用的便携箱中，现场使用时坚固、安全。



功能与特点

- 测试电压为500-10kVDC的绝缘，步进25VDC
- 测量范围可达10TΩ
- 定时器从1s - 30min可编程
- 材料的诊断试验（PI, DAR, DD）
- 可编程“渐进”绝缘电阻测试
- 绝缘强度可达10kVDC
- 测量最高600V的交 / 直流电压
- 测量电容
- 表面电流补偿的GUARD 端子
- 测试对象自动放电
- 背光显示
- 储存结果的内存
- 在显示屏幕上回调存储结果
- 将数据传输到PC的光纤 / USB接口
- 电源配有可充电电池
- 显示：自定义 LCD，带背光与柱状图表
- 外部电源：90-260V AC, 45-65Hz, 70VA
- 内部电源：可充电电池
- 使用时间：4小时（以10KV测试时）
- 内存：1000个储存单元
- PC接口：RS232 与USB
- 绝缘：双重绝缘
- 污染等级：2
- 机械防护：IP53（密封箱）
- 测量等级：CAT IV 600V
- 尺寸（L×W×H）与重量 330×360×160mm, 5.5kg



配件

	红色端子，保护10kV, 2m
	端子（红色 / 黑色），保护等级10kV, 2m, 2 个
	端子（红色 / 黑色），保护等级10kV, 2 个
	绿色防护端子
5004-IECV	绿色鳄鱼夹
	供电电缆
	USB电缆
	RS-232电缆
	“TeraView”软件（光盘）
	1.2V 可充电电池，NiMH IEC LR20
	用户手册
	ISO9000 校准证书



可选配件

请联系HT获得关于可选配件的详细信息。