



订购代码：HV000416

GEO416

接地电阻与土壤电阻率测试仪



GEO416采用伏安法，用2线、3线以及4线法测量接地电阻与土壤电阻率，这些数值对接地系统的设计非常重要。2线法以适当的外部物体作为参考（金属表面、管道、中性导体等），特别适合民用环境的测量，由于逻辑性问题，民用环境使用3线法是不可能的。

设备测量范围宽（可达50kΩ），可以对设备的干扰效应进行有效的内部自动补偿。

GEO416配有内存，可以储存测量数据，光纤 / USB接口可将测量数据传输到个人电脑。



功能与特点

- 采用2个端子与3个端子测量接地电阻
- 4线法测量土壤电阻率
- 量程：0.01Ω - 50kΩ
- 干扰电压补偿
- 测试电缆补偿
- 屏幕文本帮助
- 结果保存
- 接口：连接PC的光纤 / USB接口
- 安全标准：IEC/EN61010-1
- 测量等级：CAT III 265V
- 电源，电池类型为AA；4×1.5V
- 尺寸（L×W×H）：222×162×57mm
- 重量（含电池）：1 kg



配件

KITTERNE	4条电缆 + 4只金属探头
COC4-UK	4个鳄鱼夹
BORSA2000	软包
	用户手册
	ISO9000 校准证书



可选配件

TOPVIEW2006	PC Windows软件+ 光纤/USB电缆
1066-IECN	电缆延长线连接器，4mm
SP-0400	肩带。
VA500	设备与配件用硬质手提箱
YABAT0003000	1.2V NiMH AA 可充电电池，6块
YABAT0004001	6块 AA/AAA电池充电器