



订购代码：HP009012

HT9012

交流600A CAT IV 600V专业钳形表

HT9012是根据标准IEC/EN61010-1设计的专业钳形表，测量最高600A的交流电流与最高1000V交 / 直流电压，达到了CAT IV 600V与CAT III 1000V等级要求。该表具有6000字宽大背光显示屏，自动关机功能可以维护电池。



功能

- 测量交 / 直流电压
- 测量交流电流
- 电阻测量 / 通断测试
- “Volsense” 传感器
- 二极管测试
- 数据保持
- 最大值功能
- 背光
- 自动关机



主要特征

显示：	LCD 3 1/2 位, 2000字
转换类型：	平均值
电源：	1×9V 电池型号：IEC 622
自动关机：	无操作30分钟后
夹钳内径：	30mm
安全：	IEC/EN61010-1
测量等级：	CAT IV 600V – CAT III 1000V
尺寸 (L×W×H)：	210x75x45mm
重量 (含电池)：	400g



技术规范

直流电压

- 量程：1mV - 1000V
- 分辨率：0.1mV - 1V
- 基本精度：± (1% 读数 + 3 位)
- 保护等级：1000V DC/AC

交流电压

- 量程：1mV - 1000V
- 频段：50 - 60Hz
- 分辨率：0.1mV - 1V
- 基本精度：± (1% 读数 + 4位)
- 保护等级：1000V DC/AC

交流电流

- 量程：0.01A - 600A
- 频段：50 - 60Hz
- 分辨率：1mA - 1A
- 基本精度：± (2.5% 读数 + 4位)
- 保护：600Arms

电阻与通断测试

- 量程：1Ω - 20MΩ
- 分辨率：0.1Ω - 0.01MΩ
- 基本精度：± (1.0%读数 + 5位)
- 通断蜂鸣：<100Ω



配件

YAAMK0000HT0 一对检测导线

电池

用户手册、柔软手提包